



- Standard udtrækslængder: 1,6, 2,0, 2,5, 4,5 eller 8m
- Kapacitet: op til 20 kg
- Udstyret med kliklås (type GTA-K) kan en ønsket værktøjsposition fastlåses
- Justering af den rigtige vægt og løftelængde foregår ved hjælp af en specialnøgle (ved opstramning spændes urfjeder og udtrækslængde reduceres)
- Placering af værktøj i den rette arbejdshøjde aflaster operatøren og hindrer rygskader som følge af gentagne løft
- Sikrer reduceret værktøjsbeskadigelse samt giver beskyttelse af operatøren og forøgelse af hans effektivitet
- Giver et frit gulv, hvilket hindrer faldulykker og letter rengøring



Svingarm

Udstødningsslange ophængt i VA-arm monteret med fjederbalancer.



Slædekanal

Fjederbalancer benyttes i forbindelse med slædekanal.



Kliklås

Med kliklås fastlåses den ønskede værktøjsposition (som ved et rullegardin).



Værktøj

Balancer benyttet til ophængning af værktøj, som ofte anvendes.

Type	Varenr.	Udtrækslængde [m]	Balanceområde [kg]
GTA-L-1 (plasthus)	08 173 000	1,6	1,0 - 2,0
GTA-L-2 (plasthus)	08 173 100	1,6	2,0 - 3,0
GTA-K-1	08 171 000	2,5	2,0 - 4,0
GTA-K-2	08 171 100	2,5	4,0 - 6,0
GTA-K-3	08 171 200	2,5	6,0 - 8,0
GTA-K-4	08 171 300	2,5	8,0 - 10,0
GTA-K-8	08 171 700	2,0	10,0 - 15,0
GTA-K-9	08 171 800	2,0	15,0 - 20,0
GTA-K-1D*	08 171 050	4,5	2,0 - 4,0
GTA-K-2D*	08 171 150	4,5	4,0 - 6,0
GTA-K-3D*	08 171 250	4,5	6,0 - 8,0
GTA-K-4D*	08 171 350	4,5	8,0 - 10,0
GTA-K-5D*	08 171 450	4,5	10,0 - 14,0
GTL-K-8	08 174 100	8,0	5,0 - 11,0
GTL-K-9	08 174 000	8,0	7,0 - 15,0

* Udtrækslængde afhængig af vægtbelastning.