



Beskrivelse

Automatisk stjerne-trekant-starter bruges som starter til større el-motorer.

Godkendt i henhold til:

- EN 60947
- IEC 60439-1
- IEC 60947-4-1
- VDE 0660-102

Y-D-motorstarter kan anvendes til Gram-ventilatorer type VE og RV fra 5,50kW.

Tekniske specifikationer:

Betjening:	På front af motorstarteren er der: <ul style="list-style-type: none"> - trykkontakt til start - trykkontakt til stop
Forsyning:	3 x 400 VAC 3 fase + N + PE
Max. starttid:	30 sek.
Frekvens:	Nominel frekvens 50 / 60 Hz
Styrespænding:	230 VAC
Placering:	Må ikke opsættes i eksplosionsfarlige miljøer

[kW]	Højde	Bredde	Dybde	Temperatur (drift)	Tæthed
3 - 30	348	186	176	-5°C - 40°C	IP65

Varenr.	[kW]	Termorelæ* [amp.]
09 222 000	5,50	5,5 - 8,0
09 223 000	7,50	7,0 - 10,0
09 224 000	11,00	9,0 - 13,0
09 225 000	15,00	12,0 - 18,0
09 226 000	18,50	17,0 - 25,0
09 227 000	22,00	17,0 - 25,0
09 228 000	30,00	23,0 - 32,0

* Nominel strømstyrke x 0,58 = termorelæ