


MATERIAU INSONORISANT

Matériau insonorisant pour les unités de filtration et les ventilateurs:



Type	Produit	Taille des plaques [m]	N° d'article	
A1	Matériau insonorisant avec adhésif à l'intérieur et feuille d'aluminium à l'extérieur (mousse collée)	1 x 2	08 920 000	
	Particulièrement adapté à l'amortissement du bruit de l'air			
	Densité:			75kg/m ³ (+/- 15%)
	Température:			-40°C - +100°C
	Epaisseur:			25mm
	Matériau:			Découpage de mousse de polyuréthane collée avec du polyol et de la colle MDI. - ne contient pas de formaldéhyde
Conditions d'incendie:	Testé selon FMVSS302/ISO 3795 et EN ISO 11925-2, classe E (DIN 4102 B2)			
A2	Matériau insonorisant avec adhésif à l'intérieur (mousse de polyuréthane)	1 x 2	08 920 100	
	Densité:			26kg/m ³ (+/- 15%)
	Température:			-40°C - +100°C
	Epaisseur:			25mm
	Matériau:			Mousse de polyuréthane Qualité: Polyéther gris résistant au feu 028H (FR)
	Conditions d'incendie:			FMVSS302
B1	Matériau insonorisant avec adhésif à l'intérieur (bitume)	0.8 x 1	08 921 000	
	Particulièrement adapté à l'absorption des vibrations			
	Densité:			7.5kg/m ³ (+/- 15%)
	Température:			-10°C - +100°C
	Epaisseur:			4mm
	Matériau:			Bitume à haute densité
Conditions d'incendie:	Inflammabilité ME1333, catégorie B			

