

Composants pour le captage de la poussière et des gaz:

- Hottes d'extraction
- Hottes d'extraction Cupola en polycarbonate
- Hottes d'aspiration avec base
- Hottes d'extraction rectangulaires



Image	Produit	Basse pression	Moyen pression	Haute pression	Design	A	B	C	D	N° d'article
	Hotte d'extraction type ST	X	X			ø95			ø50	06 290 800
	(LGF 1000-1500)					ø120			ø63	06 295 800
	Hotte d'extraction type ST (TGI)	X	X			ø300			ø160	06 321 300
	Hotte d'extraction avec registre type ST-S (LGF1000-1500)	X	X			ø152			ø80	06 306 800
						ø188			ø100	06 311 800
						ø230			ø125	06 316 800
	Hotte d'extraction avec registre type ST-S (LGF 2000-9000 et RGF/ RFF)	X	X			ø152			ø80	06 306 600
						ø188			ø100	06 311 600
						ø230			ø125	06 316 600
						ø300			ø160	06 321 600
						ø380			ø200	06 326 600




Rev. 11.22 Droit de modification réservé

Traduction

Image	Produit	Basse pression	Moyen pression	Haute pression	Design	A	B	C	D	N° d'article
	Hotte d'extraction avec aimant type ST-M	X	X			ø95			ø50	06 292 600
						ø120			ø63	06 297 600
						ø152			ø80	06 307 600
						ø188			ø100	06 312 600
						ø230			ø125	06 317 600
						ø300			ø160	06 322 600
	Hotte d'extraction avec registre et aimant type ST-MS	X	X			ø152			ø80	06 308 600
						ø188			ø100	06 313 600
						ø230			ø125	06 318 600
						ø300			ø160	06 323 600
	Buse d'angle type SOR (ø80-ø100mm avec registre et poignée dans hotte) (LGF 1000-1500)					ø50	150			06 552 000
						ø63	160			06 550 000
						ø80	230			06 551 600
						ø100	250			06 553 600
	Hotte Cupola d'extraction* en polycarbonate transparent avec registre type POLY (LGF 1000-1500)	X	X			ø410			ø100	06 390 800
						ø410			ø125	06 391 800
						ø410			ø160	06 392 800
	Hotte Cupola d'extraction* en polycarbonate transparent avec registre type POLY (LGF 2000-9000 et RGF)	X	X			ø410			ø100	06 390 600
						ø410			ø125	06 391 600
						ø410			ø160	06 392 600

Rev. 11.22 Data is subject to alterations



Image	Produit	Basse pression	Moyen pression	Haute pression	Design	A	B	C	D	N° d'article
	Hotte avec base et base d'acier type STF	X	X			ø152	280		ø80	06 925 600
						ø188	280		ø100	06 926 600
						ø230	280		ø125	06 927 600
	Supplément avec base magnétique sur hotte avec base type STF									06 940 000
	Hotte rectangulaire avec registre et aimant type FF-MS	X	X			ø80	200	90	28	06 358 000
						ø100	200	90	28	06 363 000
						ø125	300	90	28	06 368 000
						ø160	300	90	28	06 373 000
	Buse à fente avec registre et aimant type LSP-MS	X	X			ø80	500			06 443 000
						ø100	500			06 448 000